

TecnoAlarm

Driver Legacy

Il driver TecnoAlarm permette l'integrazione delle centrali di sicurezza TecnoAlarm della serie TP (TP8-64 BUS - TP16-256 - TP16-512) nel Framework Niagara. Il driver può essere utilizzato sulle centrali JACE di Tridium e permette di integrare le centrali di antintrusione TecnoAlarm oltre che con il sistema di supervisione nativo (Niagara Supervisor) anche con altri sistemi di supervisione (es. SCADA), muniti di protocollo di comunicazione standard (Modbus, BACnet, oBIX, ecc.). Tutti i componenti del driver, i device, i punti acquisiti, gli allarmi, le zone, le uscite e i profili sono perfettamente integrati nel Workbench Niagara: questo consente una migliore efficienza nella progettazione e nella manutenzione dei sistemi, che si traduce in minori costi.

Caratteristiche

Driver di comunicazione, con protocollo seriale RS-232 o IP nativo o attraverso convertitori IP-seriale.
Impostazione parametri di configurazione della comunicazione seriale su interfaccia RS-232 oppure IP.
Funzione di discover dei dispositivi collegati (sirene, tastiere, moduli).
Funzione di discover delle zone della centrale.
Funzione di discover dei programmi d'inserimento.
Funzione di discover degli schedulatori.
Funzione di discover dei comandi remoti (Es. telecomandi).
Gestione degli allarmi.
Gestione della sincronizzazione della data e ora della centrale.
Importazione del Log degli eventi dalla centrale.

Ambiti di applicazione

- Automazione Edifici
- Sicurezza

Piattaforma Niagara

JACE o Supervisore

Versioni Niagara

AX e N4

